

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – dalej Kpa, oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.), zwaną dalej ustawą o oś

zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2”.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek Wkręt-Met Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/174 Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, działającej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop, Prezesa Zarządu „EKOURBIS” Sp. z o.o. ul. Kopernika 2, lok. 5, 42-200 Częstochowa.

Przewidywana inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 454/4, 454/5, 454/6, 455/2, 455/4, 455/5, 456/2, 456/4, 456/5, 457/2, 457/3, 458/3, 464, 466/7, 466/8, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 470/2, 470/3, 471, 472, 475, 476, 477, 479/2, 480, 482/2, 483, 485/2, 488/2, 491/2, 494/2, 497/2, 500/2, 503/4, 506/5, 509/3, 602, 606, obręb Wanaty, gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski.

Jednocześnie informuję że:

1. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Kamienica Polska.
2. Z dokumentacją sprawy obejmującą: wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko z lipca 2025r, wraz z jego uzupełnieniami z października 2025r. i grudnia 2025r., opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 07.03.2025r. oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z dnia 26.05.2025r., jak również postanowienie uzgadniające realizację i określające warunki realizacji przedsięwzięcia wydane przez Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13.02.2026r. przed wydaniem decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska, przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska w godzinach pracy urzędu, pok. nr 13, **w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 17.02.2026r. do dnia 18.03.2026r.**
Sposób i termin zapoznania się z materiałem dowodowym można wcześniej uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 034/ 327 33 38 wew. 36.
3. Każdy ma prawo do składania wniosków i uwag w terminie wskazanym w pkt 2 niniejszego zawiadomienia.
4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wskazanego pkt 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Informacja o analizie i odniesieniu się do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Kamienica Polska.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 13.02.2026r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił jego warunki, a mianowicie:

I. Na etapie realizacji

1. Należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu minimalizację emisji pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały

pyliste, w szczególności poprzez:

- a) zabezpieczenie materiałów sypkich, pylistych, stanowiących surowce do budowy oraz odpady o takim samym charakterze, powstające podczas prac budowlanych, przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów, zraszanie wodą),
- b) zraszanie miejsc będących źródłem widocznej emisji pyłu (przy pracach rozbiórkowych lub budowlanych),
- c) zapobieganie zanieczyszczeniu drogi wyjazdowej z placu budowy (w szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem), a w przypadku jej zanieczyszczenia w związku z realizacją przedsięwzięcia, niezwłoczne jej wyczyszczenie.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Zanieczyszczone gazy z procesów prowadzonych w linii fosforanowania, w piecach hartowniczych i piecach do odpuszczania oraz liniach do nakładania powłoki lamelowej na wkręty, przed odprowadzeniem do powietrza, należy oczyszczać w urządzeniach wskazanych w punktach III.1 - III.3 sentencji postanowienia. Urządzenia te należy eksploatować tak, by gazy z ww. procesów oczyszczane będą z zaprojektowaną skutecznością.

2. Zanieczyszczone gazy odprowadzane z procesów produkcji wkrętów (z pras, walcarek itp.), w których wykorzystywany będzie olej należy oczyszczać w filtrach elektrostatycznych.

III. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uwzględnić:

1. Zaprojektować system wentylacji do ujmowania gazów z procesów prowadzonych w linii fosforanowania. System należy wyposażyć w separator kropel.

Do odprowadzania gazów ujmowanych z linii należy zaprojektować otwarty, pionowy emitor o wysokości nie mniejszej niż 15 m.

2. Zaprojektować system wentylacji do ujmowania gazów z procesów prowadzonych w piecach hartowniczych i piecach do odpuszczania. System należy wyposażyć w filtr Absolent o skuteczności usuwania zanieczyszczeń pyłowych nie mniejszej niż 99,9 % i jonizator katalityczny do usuwania resztek zapachów technologicznych oraz emitor o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m do odprowadzania oczyszczonych gazów do powietrza.

3. Projektowane linie do nakładania powłoki lamelowej na wkręty należy wyposażyć w system wentylacji ujmujący gazy z procesów malowania, wygrzewania i chłodzenia i następnie odprowadzający je do dopalacza RTO, charakteryzującego się skutecznością redukcji lotnych związków organicznych (LZO) nie mniejszą niż 97 %. Do odprowadzania oczyszczonych gazów do powietrza należy zaprojektować pionowy, otwarty emitor o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m.

4. Maszyny do produkcji wkrętów (prasy, walcarki itp.), w których w prowadzonym procesie wykorzystywany będzie olej należy wyposażyć w filtry elektrostatyczne do usuwania mgły olejowej i odzysku oleju w obrocie wewnętrznym.

5. Planowane do zainstalowania urządzenia, powinny charakteryzować się następującymi poziomami mocy akustycznej:

- a) wentylator dachowy w magazynie lakierów - 80 dB
- b) wentylator dachowy w lakierni - 73 dB
- c) wentylator dachowy z pieca hartowniczego 3 szt. - 73 dB
- d) wentylator dachowy z walcarek 4 szt. - 85 dB
- e) czerpnia do centrali wentylacyjnej - 85 dB f) wyrzutnia z centrali wentylacyjnej - 85 dB g) wyrzutnia z magazynów 3 szt. - 85 dB.

6. Przegrody budowlane projektowanych budynków powinny charakteryzować się następującą izolacyjnością akustyczną:

- a) izolacyjność ścian - 46 dB,
- b) izolacyjność dachu - 32 dB.

7. Zaprojektować ekrany akustyczne wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji o następujących parametrach:

- a) ekran e1: długość - ok 60 m, wysokość - 4 m, współrzędne początku i końca ekranu:
P1: szerokość - N 50 °41'05,55" i długość - E 19°08'14,91",
P2: szerokość-50°41'03,63" i długość - E 19°08'14,00",
- b) ekran e2: długość - ok. 170 m, wysokość 3,5 m, współrzędne początku i końca ekranu:
P2: szerokość - N 50°40'58,04" i długość - E 19°08'14,00",
P3: szerokość-50°41'05,55" i długość - E 19°08'14,16".

IV. Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:

- 1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
- 2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska, w miejscu prowadzonej inwestycji i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tutejszego organu pod adresem <https://bip.kamienicapolska.pl/>.

Na podstawie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA.

Treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna jest pod adresem:
<https://bip.kamienicapolska.pl/arttykul/ochrona-danych-osobowych>

WÓJT GMINY
mgr Artur Furmański

Upubliczniono w dniu 17.02.2026r.

Otrzymują:

- 1. Pełnomocnik Inwestora
- 2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.
- 3. A/a.

