

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i § 3 ust. 1 pkt 14 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 z późn. zm.) w związku z art. 104 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691) zwaną dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wkręt-Met Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 170/174, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, działająca przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop, Prezesa Zarządu „EKOURBIS” Sp. z o.o., ul. Kopernika 2 lok. 5, 2-200 Częstochowa

**po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:**

„Budowa dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2”

Określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2. Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 454/4, 454/5, 454/6, 455/2, 455/4, 455/5, 456/2, 456/4, 456/5, 457/2, 457/3, 458/3, 464, 466/7, 466/8, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 470/2, 470/3, 471, 472, 475, 476, 477, 479/2, 480, 482/2, 483, 485/2, 488/2, 491/2, 494/2, 497/2, 500/2, 503/4, 506/5, 509/3, 602, 606, obręb Wanaty, gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski.

W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się następujące obiekty:

budynek A - magazynowy i dystrybucji z zapleczem socjalno- biurowym,

budynek B - magazynowy,

budynek C - produkcyjny z zapleczem socjalno - biurowym, oraz wyposażenie budynków w maszyny i urządzenia produkcyjne.

Proces technologiczny będzie odbywał się w budynku C w następujących etapach:

1. Dostawa drutu walcówki (druć dostarczany będzie w kręgach po 2 tony, magazynowanie drutu odbywać się będzie na placu na zewnątrz hali).
2. Przygotowanie drutu na linii do przygotowania drutu (wydajność: 12 nitek jednocześnie, każda nitka 60 m/min, produkcja roczna 8500 ton, w tym:
 - a. oczyszczanie walcówki z zendry za pomocą urządzenia strumieniowego np. śrutownicy,
 - b. w przypadku drutu żarzonego oczyszczanie w myjce ultradźwiękowej,

- c. elektrolityczne nakładanie powłoki fosforanowej,
 - d. przeciąganie na finalny wymiar, nawijanie drutu na cewki (drut gotowy do kucia na prasach).
3. Kucie na zimno na prasach - 12 automatów, 9 pras wielostopniowych, 20 pras dwuuderzeniowych. Wydajność ok 4,4 tony/h.
 4. Odwirowanie oleju - 4 wirówki. Wydajność jednej wirówki 1 tona/h.
 5. Walcowanie gwintu na walcarkach - 20 sztuk.
 6. Mycie wkrętów przed hartowaniem - 2 myjki w linii do hartowania.
 7. Hartowanie wkrętów: 4 piece hartownicze, 4 piece do odpuszczania, 2 myjki, 2 generatory endogazu do atmosfery hartowania. Wydajność 1 pieca: 0,7 ton/h, 338 ton/miesiąc, 3727 ton/rok.
 8. Nakładanie powłoki ochronnej - cynk lamelowy.

W budynku A nastąpi:

przyjmowanie i wysyłanie towaru, zatowarowanie magazynu shuttle (pojemnikowego) bezpośrednio z pakowni lub z palet pobranych z hali B, kompletacja towaru do wysyłki na stanowiskach kompletacji pełnych palet lub na stanowiskach mieszanych.

W budynku B nastąpi przyjmowanie i wysyłanie palet do budynku A.

Teren, na którym ma być prowadzona produkcja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada w gminie Kamienica Polska, przyjętym uchwałą nr 233/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 lipca 2022r., poz. 4790. Przedmiotowy teren oznaczony jest jako 2AG jako tereny aktywności gospodarczej, której grupa obejmuje przeznaczenie terenu: handel detaliczny do 2000m², produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, bazy transportowe, bazy logistyczne, bazy kurierskie i wysyłkowe, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów.

Przedmiotowe działki przylegają do:

- od strony wschodniej graniczą z nieużytkami oznaczonymi R/ZL/WS – tereny rolnicze, lasów, wód powierzchniowych śródlądowych.
- od strony północnej znajdują się tereny przemysłowe oznaczone AG, zabudowane halami produkcyjno - magazynowymi firmy "Wkręt - Met" .
- po stronie południowej graniczą z nieużytkami oznaczonymi R/ZL/WS – o przeznaczeniu rolnym, lasów, wód powierzchniowych.
- po stronie zachodniej graniczą ze znacznie obciążoną ruchem samochodowym drogą krajową DK91, za drogą leżą tereny wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska, oznaczone MN/MR/U – tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej oraz usługowej.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

II.1 Na etapie realizacji

1. Należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu minimalizację emisji pyłu w miejscu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały pyliste, w szczególności poprzez:

- a) zabezpieczenie materiałów sypkich, pylistych, stanowiących surowce do budowy oraz odpady o takim samym charakterze, powstające podczas prac budowlanych, przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów, zraszanie wodą);

- b) zraszanie miejsc będących źródłem widocznej emisji pyłu (przy pracach rozbiórkowych lub budowlanych);
- c) zapobieganie zanieczyszczeniu drogi wyjazdowej z placu budowy (w szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem), a w przypadku jej zanieczyszczenia w związku z realizacją przedsięwzięcia, niezwłoczne jej wyczyszczenie;
- d) zaplecze techniczne, miejsca magazynowa materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- e) sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
- f) stan techniczny środków transportu, sprzętu budowlanego stosowanego w fazie budowy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
- g) teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
- h) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

II.2 Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Zanieczyszczone gazy z procesów prowadzonych w linii fosforanowania, w piecach hartowniczych i piecach do odpuszczania oraz liniach do nakładania powłoki lamelowej na wkręty, przed odprowadzeniem do powietrza, należy oczyszczać w urządzeniach wskazanych w punktach III.1 - III.3 sentencji decyzji. Urządzenia te należy eksploatować tak, by gazy z ww. procesów oczyszczane będą z zaprojektowaną skutecznością.
2. Zanieczyszczone gazy odprowadzane z procesów produkcji wkrętów (z pras, walcarek itp.), w których wykorzystywany będzie olej należy oczyszczać w filtrach elektrostatycznych.
3. Płynne substancje niebezpieczne, wykorzystywane w procesie technologicznym magazynować w sposób zabezpieczających je przed niekontrolowanym wyciekiem.
4. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczać w separatorze/ach.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub projekcie architektoniczno-budowlanym.

1. Zaprojektować system wentylacji do ujmowania gazów z procesów prowadzonych w linii fosforanowania. System należy wyposażać w separator kropel.
Do odprowadzania gazów ujmowanych z linii należy zaprojektować otwarty, pionowy emitor o wysokości nie mniejszej niż 15 m.
2. Zaprojektować system wentylacji do ujmowania gazów z procesów prowadzonych w piecach hartowniczych i piecach do odpuszczania. System należy wyposażać w filtr Absolent o skuteczności usuwania zanieczyszczeń pyłowych nie mniejszej niż 99,9 % i jonizator katalityczny do usuwania resztek zapachów technologicznych oraz emitor o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m do odprowadzania oczyszczonych gazów do powietrza.
3. Projektowane linie do nakładania powłoki lamelowej na wkręty należy wyposażać w system wentylacji ujmujący gazy z procesów malowania, wygrzewania i chłodzenia i następnie odprowadzający je do dopalacza RTO, charakteryzującego się skutecznością redukcji lotnych związków organicznych (LZO) nie mniejszą niż 97 %. Do odprowadzania oczyszczonych gazów do powietrza należy zaprojektować pionowy, otwarty emitor o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m.
4. Maszyny do produkcji wkrętów (prasy, walcarki, itp.), w których w prowadzonym procesie wykorzystywany będzie olej, należy wyposażać w filtry elektrostatyczne do usuwania mgły olejowej i odzysku oleju w obrocie wewnętrznym.
5. Planowane do zainstalowania urządzenia, powinny charakteryzować się następującymi poziomami mocy akustycznej:
 - a) wentylator dachowy w magazynie lakierów - 80 Db,
 - b) wentylator dachowy w lakierni - 73 dB,
 - c) wentylator dachowy z pieca hartowniczego 3 szt. - 73 dB,
 - d) wentylator dachowy z walcarek 4 szt. - 85 dB,
 - e) czerpnia do centrali wentylacyjnej - 85 dB,
 - f) wyrzutnia z centrali wentylacyjnej - 85 dB,
 - g) wyrzutnia z magazynów 3 szt. - 85 dB.
6. Przegrody budowlane projektowanych budynków powinny charakteryzować się następującą izolacyjnością akustyczną:
 - a) izolacyjność ścian - 46 dB,
 - b) izolacyjność dachu - 32 dB.
7. Zaprojektować ekrany akustyczne wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji o następujących parametrach:
 - a) ekran e1: długość - ok 60 m, wysokość - 4 m, współrzędne początku i końca ekranu:
P1: szerokość - N 50 °41'05,55" i długość - E 19°08'14,91",
P2: szerokość - 50°41'03,63" i długość - E 19°08'14,00",
 - b) ekran e2: długość - ok. 170 m, wysokość 3,5 m, współrzędne początku i końca ekranu:
P2: szerokość - N 50°40'58,04" i długość - E 19°08'14,00",
P3: szerokość - 50°41'05,55" i długość - E 19°08'14,16".
8. Zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne, mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko wodno-gruntowe, na wypadek rozszczelnienia którejkolwiek z wanień.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie spowoduje zaliczenia obiektu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Wobec tego nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie ustanawia się obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

VII. Wymogi w zakresie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

VIII. Obowiązek wykonania i przedstawienia analizy po realizacyjnej.

Nie stwierdza się konieczności wykonania i przedstawienia analizy po realizacyjnej.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Wkręt-Met Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/174 Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, działającej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop, Prezesa Zarządu „EKOURBIS” Sp. z o.o. ul. Kopernika 2 lok. 5 42-200 Częstochowa w dniu 24.02.2025r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2”.

Przewidywana inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 454/4, 454/5, 454/6, 455/2, 455/4, 455/5, 456/2, 456/4, 456/5, 457/2, 457/3, 458/3, 464, 466/7, 466/8, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 470/2, 470/3, 471, 472, 475, 476, 477, 479/2, 480, 482/2, 483, 485/2, 488/2, 491/2, 494/2, 497/2, 500/2, 503/4, 506/5, 509/3, 602, 606, obręb Wanaty, gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski.

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia – dalej KIP oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 w związku z art. 59 i 60 ustawy ooś, do stwierdzenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest wystąpienie przesłanki przynależności do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te wraz z przypadkami zmian w tych przedsięwzięciach wymienione są w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

Ponadto w art. 72 ust. 1 ustawy ooś wskazano katalog decyzji, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, celem uniknięcia ewentualnych komplikacji związanych z sytuacją niezgodności zamierzonych inwestycji z wymaganiami

środowiskowymi, które mogłyby się pojawić, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wydana na dalszym etapie postępowania inwestycyjnego.

Przedsięwzięcie objęte przedmiotowym wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 i § 3 ust. 1 pkt 14 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) określone jako: *instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15; instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników; zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś - dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przez właściwego, ze względu na miejsce realizacji inwestycji - wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kamienica Polska.

W postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron. Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2”, obwieszczeniem znak: IBG.6220.1.2025.MM z dnia 27.02.2025r., podanym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 § 1 Kpa. W obwieszczeniu poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska. Nie wpłynęły żadne podania, wnioski, skargi oraz uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Kamienica Polska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 07.03.2025r. otrzymano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie nr NS-NZ.9022.349.2025 z dnia 07.03.2025r., który to wyraził opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Podobnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu opinią znak PS.ZZŚ.4901.72.2025.AC z dnia 26.05.2025r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w opinii. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOS.4220.93.2025.JŻ.1 z dnia 27.03.2025r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił, że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie

z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności zawierać analizę zagadnień, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszego decyzji w punkcie II.

Należy dodać, iż zgodnie z art. 64 ust. 5 postanowienie w sprawie uzgodnień o których mowa w art. 64 ust. 1b-1d ustawy ooś wiąże organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych w KIP oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, postanowieniem znak: IBG.6220.1.2025.MM z dnia 05.06.2025r., Wójt Gminy Kamienica Polska nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt wydał Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie znak: IBG.6220.1.2025.MM z dnia 05.06.2025 r.

Dla potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w dniu 07.07.2025r. pełnomocnik inwestora Pan Bogdana Knop, Prezes Zarządu „EKOURBIS” Sp. z o.o. ul. Kopernika 2 lok. 5 42-200 Częstochowa przedłożył w tut. Urzędzie raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, który został opracowany przez osobę uprawnioną.

Zgodnie z art. 79 ustawy ooś przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko, w związku z powyższym Wójt Gminy Kamienica Polska obwieszczeniem znak: IBG.6220.1.2025.MM z dnia 30.07.2025r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2” oraz w myśl art. 33 ustawy ooś poinformował o rozpoczęcie procedury z udziałem społeczeństwa. W informacji wskazał 30-dniowy termin (od dnia 31.07.2025r. do dnia 29.08.2025r.) na składanie uwag, wniosków i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie, w ramach toczącego się postępowania z udziałem społeczeństwa, nie wniesiono żadnych uwag, wniosków, zastrzeżeń.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 59, ust. 1, pkt 2, art. 61, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy ooś, dla przedsięwzięć, dla których na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, została stwierdzona potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Kamienica Polska wystąpił ponownie do organów współopiniujących w postępowaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy ooś, w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz uzgodnienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż organy te wyraziły wcześniej opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 30.07.2025r. pismem znak IBG.6220.1.2025.MM Wójt Gminy Kamienica Polska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przesyłając raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 07.07.2025r. wraz z załącznikami i uzupełnieniem z dnia 23.07.2025r.

Na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach raport został uzupełniony przez pełnomocnika Inwestora pismami z dnia 31.10.2025r. oraz 19.12.2025r. i 07.01.2026r., które to Wójt Gminy Kamienica Polska przekazał do organu uzgadniającego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Postanowieniem z dnia 13 lutego 2026r. znak: WOOS.4221.82.2025.JŻ.5 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił jego warunki, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy ooś jeżeli w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

- 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
- 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
- 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Natomiast zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Zgodnie z powyższym dla miejsca lokalizacji inwestycji stwierdzono zgodność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada w gminie Kamienica Polska, przyjętym uchwałą nr 233/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 lipca 2022r., poz. 4790.

W związku z art. 74 ust 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać w/w przedsięwzięcie. Wójt Gminy Kamienica Polska, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia 17.02.2026r., znak: IBG.6220.1.2025.MM poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy sprawy. Jednocześnie z uwagi na uzupełnienie raportu ponowił procedurę z udziałem społeczeństwa. W informacji wskazał 30-dniowy termin (od dnia 17.02.2026r. do dnia 18.03.2026r.) na składanie uwag, wniosków i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie, w ramach toczącego się postępowania z udziałem społeczeństwa, nie wniesiono żadnych uwag, wniosków, zastrzeżeń.

Po analizie przedstawionego raportu, w oparciu o uzyskane uzgodnienia/opinie, określone zostało oddziaływanie a także potencjalne zagrożenia związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Zdefiniowane zostały również warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska.

W analizie uwzględniono co następuje:

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze niezagospodarowanym, położonym na południe od istniejących obiektów należących do Inwestora. Przedmiotowy teren jest niezabudowany, z dostępem do istniejących dróg wewnętrznych. Od strony północnej teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie sąsiaduje z terenami zainwestowanymi (budynki produkcyjne, magazynowe) od strony południowej, wschodniej z gruntami ornymi i łąkami. W kierunku zachodnim znajduje się droga krajowa DK-91.

Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 233/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 lipca 2022r., poz. 4790. Przedmiotowy teren oznaczony jest jako 2AG tereny aktywności gospodarczej, której grupa obejmuje przeznaczenie terenu: handel detaliczny do 2000 m²,

produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, bazy transportowe, bazy logistyczne, bazy kurierskie i wysyłkowych, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się następujące obiekty:

- budynek A - magazynowy i dystrybucji z zapleczem socjalno - biurowym,
 - budynek B - magazynowy,
 - budynek C - produkcyjny z zapleczem socjalno - biurowym,
- oraz wyposażenie budynków w maszyny i urządzenia produkcyjne.

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na zarządzaniu magazynem wysokiego składowania, w którym realizowane są kluczowe procesy logistyczne, takie jak przyjęcia, składowanie oraz kompletacja i wysyłka towarów. Procesy te są wspierane przez zaawansowaną automatykę magazynową i nowoczesne systemy informatyczne. Inwestor planuje wybudować nowoczesne centrum interlogistyczne i zakład produkcyjny. Na inwestycję składają się następujące elementy:

1. Magazyn wysokiego składowania z układnicami paletowymi (7 układni, 41 000 miejsc paletowych, cykl 160 palet/h). Układnica automatycznie pobiera lub odkłada towar z regałów w wyznaczonej lokalizacji.
2. Hala kompletacji i wysyłki towaru.
3. Hala produkcyjna metalowych elementów złącznych:
 - a) automatyczne linie produkcyjne do wkrętów do drewna,
 - b) linia do pionowego hartowania wkrętów,
 - c) linia do nakładania powłoki lamelowej, wyposażona w Regeneracyjny Utleniacz Termiczny RTO (dopalacz) do niszczenia oparów rozpuszczalnika poprzez termiczne utlenianie 800°C. Na wylocie powietrze będzie miało ok. 100°C z wykorzystaniem do rekuperacji.
4. OZE - instalacja fotowoltaiczna na dach hali: ilość paneli 8644 szt., moc 3834 kWp, powierzchnia 18 787 m² (redukcja poboru prądu o 25%).

Proces technologiczny będzie odbywał się w budynku C w następujących etapach:

1. Dostawa drutu walcówki (druć dostarczany będzie w kręgach po 2 tony, magazynowanie drutu odbywać się będzie na placu na zewnątrz hali).
2. Przygotowanie drutu na linii do przygotowania drutu (wydajność: 12 nitek jednocześnie, każda nitka 60 m/min, produkcja roczna 8500 ton, w tym:
 - a) oczyszczanie walcówki z zendry za pomocą urządzenia strumieniowego, np. śrutownicy,
 - b) w przypadku drutu żarzonego oczyszczanie w myjce ultradźwiękowej,
 - c) elektrolityczne nakładanie powłoki fosforanowej,
 - d) przeciąganie na finalny wymiar, nawijanie drutu na cewki (druć gotowy do kucia na prasach).
3. Kucie na zimno na prasach - 12 automatów, 9 pras wielostopniowych, 20 pras dwuuderzeniowych. Wydajność ok. 4,4 tony/h.
4. Odwirowanie oleju - 4 wirówki. Wydajność jednej wirówki 1 tona/h.
5. Walcowanie gwintu na walcarkach - 20 sztuk.
6. Mycie wkrętów przed hartowaniem - 2 myjki w linii do hartowania.
7. Hartowanie wkrętów: 4 piece hartownicze, 4 piece do odpuszczania, 2 myjki, 2 generatory endogazu do atmosfery hartowania. Wydajność 1 pieca: 0,7 ton/h, 338 ton/miesiąc, 3727 ton/rok.
8. Nakładanie powłoki ochronnej - cynk lamelowy.

W budynku A nastąpi:

- przyjmowanie i wysyłanie towaru,
- zatowarowanie magazynu shuttle (pojemnikowego) bezpośrednio z pakowani lub z palet pobranych z hali B,
- kompletacja towaru do wysyłki na stanowiskach kompletacji pełnych palet lub na stanowiskach mieszanych.

W budynku B nastąpi przyjmowanie i wysyłanie palet do budynku A.

Etap realizacji inwestycji będzie polegał na budowie obiektów magazynowych i produkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. utwardzenie terenu betonem na podsypce piaskowo-żwirowej, doprowadzenie mediów, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także wykonanie ekranów akustycznych. Etap realizacji będzie trwał ok. 1,5 roku. Realizacja przedsięwzięcia charakteryzować się będzie możliwością wystąpienia oddziaływania na środowisko podczas prowadzonych robót budowlanych. W trakcie prowadzonych robót wystąpi emisja hałasu, pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, oddziaływanie na środowisko gruntowo - wodne oraz wytwarzanie odpadów. Teren inwestycji jest nieutwardzony, wolny od zabudowań i roślinności wysokiej, zatem nie przewiduje się prac rozbiórkowych ani wycinki drzew.

Na etapie budowy inwestor przewidział następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- prace budowlane - montażowe ograniczone będą do pory dziennej (w godz. 6.00-22.00). W miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracować równocześnie,
- zapewniona zostanie sprawna organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłowa organizacja terenu budowy i nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń,
- materiały, które zostaną użyte na etapie realizacji będą posiadały niezbędne atesty i certyfikaty,
- eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego nie będą powodować możliwości zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi,
- teren prac budowlanych będzie wyposażony w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,
- w okresie budowy odpady będą tymczasowo magazynowane w specjalnie wydzielonych miejscach,
- po wykonaniu prac teren wokół zostanie uporządkowany.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 647 z późn. zm.) oraz przestrzegać Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).

Etap eksploatacji będzie wiązał się z emisją hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów i ścieków.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza z:

- procesu aktywacji powierzchni drutu w słabym kwasie siarkowym H_2SO_4 , który prowadzony będzie w wannie procesowej wchodzącej w skład linii do fosforanowania. System wentylacji ujmujący gazy z linii wyposażony będzie w separator kropel, a gazy następnie odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15 m. Proces oczyszczania w myjce ultradźwiękowej i proces fosforanowania nie będą źródłem emisji do powietrza substancji, które posiadają wartość odniesienia w powietrzu,
- procesów prowadzonych w 4 piecach hartowniczych oraz 4 piecach do odpuszczania.

Gazy odprowadzane z tych procesów oczyszczane będą w filtrze Absolent o skuteczności usuwania zanieczyszczeń pyłowych nie mniejszej niż 99,9 % i poprzez jonizator katalityczny do usuwania resztek zapachów technologicznych, odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m,

- procesów malowania farbami zawierającymi lotne związki organiczne (LZO), wygrzewania i chłodzenia prowadzone w dwóch automatycznych liniach do nakładania powłoki lamelowej na wkręty. Gazy ujmowane z tych procesów kierowane będą do dopalacza RTO, w którym następować będzie redukcja LZO o minimum 97 %. Oczyszczone gazy odprowadzane będą do powietrza pionowym, otwartym emitorem o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m.

Wszystkie maszyny do produkcji wkrętów, w których w prowadzonym procesie wykorzystywany będzie olej (prasy, walcarki itp.) wyposażone będą w niezależne filtry elektrostatyczne do usuwania mgły olejowej i odzysku oleju w obrocie wewnętrznym.

Gazy z procesu śrutowania po oczyszczeniu w urządzeniu odpylającym odprowadzane będą do wnętrza hali.

Prognozowane zużycie LZO w preparatach stosownych w procesie nakładania powłoki lamelowej wynosi ok. 461 Mg/rok. Z analiz przedłożonych w dokumentacji wynika, że dotrzymane będą standardy emisyjne określone dla tej instalacji w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 1860).

Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie tylko ruch pojazdów po terenie zakładu.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia dotrzymane będą wartości odniesienia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. nr 16, poz. 87) oraz standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 845).

Na etapie eksploatacji inwestycji będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z Ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie w sposób zorganizowany; w wydzielonym i utwardzonym miejscu, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020r. poz. 1742). Odpady magazynowane będą do momentu wypełnienia danego pojemnika/kontenera/zbiornika i będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Ze względu na planowaną technologię przedsięwzięcie nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Woda wykorzystywana do mycia elementów, krążyć będzie w obiegu zamkniętym. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z powierzchni dachowych oraz z terenów utwardzonych odprowadzane będą do cieku zlokalizowanego wzdłuż wschodniej granicy zakładu. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną podczyszczone w separatorze.

Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie sąsiadują z:

- od strony wschodniej - nieużytkami oznaczonymi w mpzp R/ZL/WS - tereny rolnicze, lasy, wody powierzchniowe śródlądowe,
- od strony północnej - tereny przemysłowe oznaczone AG, zabudowane halami produkcyjno-

magazynowymi firmy „Wkręt - Met”,

- od strony południowej - nieużytkami oznaczonymi R/ZL/WS - o przeznaczeniu rolnym, lasów, wód powierzchniowych,
- od strony zachodniej - ze znacznie obciążoną ruchem samochodowym drogą krajową, za drogą leżą tereny wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie DK-1, uchwała nr 40/V/2027 z dnia 5 kwietnia 2007r. Rady Gminy Kamienica Polska, oznaczone jako MN/MR/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej oraz usługowej.

Najbliższe tereny chronione znajdują się w odległości ponad 120 m w kierunku wschodnim od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia, są to tereny oznaczone MN/RM/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa. W odległości ok. 130 m w kierunku południowo - wschodnim, leżą tereny MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014, poz. 112), dopuszczalne poziomy hałasu dla terenu, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wynoszą w porze dnia LAeqD 50 dB i w porze nocy LAeqN 40 dB, natomiast dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej w porze dnia LAeqD 55 dB i w porze nocy LAeqN 45 dB.

Projektowanymi źródłami emisji hałasu będą:

- źródła kubaturowe - 2 magazyny i 2 hale produkcyjne,
- źródła punktowe - wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie,
- źródła liniowe - ruch samochodów osobowych i ciężarowych.

Źródłami hałasu będą również poruszające się po terenie przedsięwzięcia środki transportu. Założono, że podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie to 49 samochodów ciężarowych, 11 samochodów dostawczych i 70 samochodów osobowych na dobę.

W obliczeniach rozprzestrzeniania hałasu, uwzględniono wszystkie źródła punktowe, kubaturowe oraz liniowe, w tym również w aspekcie skumulowanym z istniejącymi źródłami hałasu znajdującymi się po północnej stronie terenu przedsięwzięcia, należącymi do Inwestora. Analiza akustyczna wykazała przekroczenia hałasu w porze nocnej na terenach podlegających ochronie akustycznej po wschodniej i południowo-wschodniej stronie inwestycji. Inwestor w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach zastosuje środki minimalizujące tj. ekrany akustyczne (oznaczone e1, e2), o parametrach określonych w niniejszej decyzji.

Określono, aby projektowane ekrany akustyczne były zlokalizowane po wschodniej stronie inwestycji. Łączna długość ekranu będzie wynosiła nie mniej niż 230 m, a ich wysokość będzie wynosiła 3,5 - 4 m. Wzdłuż południowej granicy terenu znajduje się istniejący ekran w postaci wału ziemnego, o długości 490 m i wysokości 5 m. W niniejszym decyzji zostały również nałożone warunki dot. mocy akustycznych, jakimi powinny charakteryzować się urządzenia planowane do zainstalowania na projektowanych budynkach oraz współczynniki izolacyjności akustycznej przegród budowlanych hal. Powyższe warunki pozwolą na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, tj. na terenach z zabudową mieszkaniową jednorodziną oraz na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych, zagrodowych i usługowych. Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego wykazały, że projektowana inwestycja przy zachowaniu parametrów akustycznych planowanych do zainstalowania urządzeń oraz izolacyjności przegród budowlanych, a także zastosowaniu środków minimalizujących, nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 50 dB i 55 dB w porze dziennej i 40 dB i 45 dB w porze nocnej dla najbliższych położonych obszarów podlegających ochronie akustycznej, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Warunki określone w sentencji niniejszej decyzji

nałożono z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy oraz biorąc pod uwagę fakt, że planowane budynki hal będą nowymi obiektami na przedmiotowym terenie.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Poczesna koło Częstochowy PLH240030, który znajduje się ok. 3,3 km od planowanej inwestycji, obejmuje rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud żelaza. Przedmiotem ochrony obszaru jest siedlisko 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*). Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 684) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poczesna koło Częstochowy (PLH240030). Mając na uwadze przedmiot ochrony ww. obszaru wymieniony w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poczesna koło Częstochowy PLH240030, <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/poczesna-kolo-czestochowy-plh240030>]. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotu ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W ww. bazach danych brak jest obecnie informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin i grzybów.

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano bobra europejskiego, występującego wzdłuż cieków od Zawisnej. Gatunek ten podlega częściowej ochronie gatunkowej, w związku z tym, podkreśla się, że wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia, tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody.

W związku z lokalizacją przedsięwzięcia, w sąsiedztwie cieków od Zawisnej, która stwarza możliwość występowania niektórych przedstawicieli chronionej fauny takich jak płazy, gady, realizacja prac budowlanych może wiązać się z zagrożeniem wystąpienia przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt. W sentencji decyzji nakazano, aby prace ziemne związane z realizacją inwestycji prowadzone były w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia, powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600099 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Kamieniczka o kodzie RW600006181189.

JCWPd o kodzie GW600099 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest

niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Kamieniczka o kodzie RW600006181189 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r. poz. 13).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Wody opadowe z powierzchni dachowych i oczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych wody z terenów utwardzonych odprowadzane będą nowym wylotem.

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie Dopływ z Wanat (w KIP wpisany jako Ciek od Zawisnej). Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.

Według informacji przedstawionych przez Inwestora, ze względu na planowaną technologię przedsięwzięcie nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Woda wykorzystywana do mycia elementów krążyć będzie w obiegu zamkniętym.

Woda zużywana będzie jedynie na cele socjalne pracowników - dostarczana będzie na bieżąco.

Woda na cele socjalne pobierana będzie z sieci wodociągowej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno-bytowe, które związane będą z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Ścieki te gromadzone będą w zamkniętych systemach wodnokanalizacyjnych, tj. toaletach typu TOI-TOI, które będą obsługiwane przez zewnętrzne firmy specjalistyczne.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Odpady powstające w związku z budową planowanych obiektów budowlanych będą tymczasowo magazynowane w sposób selektywny, w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach, opakowaniach lub/i workach do momentu zebrania odpowiedniej ilości handlowej partii odpadów. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania w zakładach specjalistycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie odzysku lub recyklingu danego rodzaju odpadu. Transportowane przez wyspecjalizowane firmy transportowe posiadające stosowne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie transportu odpadów.

Planowana do realizacji technologia będzie generować odpady technologiczne oraz eksploatacyjne. Wytwarzane odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach, w sposób selektywny, uniemożliwiający przedostawanie się odpadów do środowiska, tj.: w oznakowanych pojemnikach lub/i kontenerach lub/i beczkach lub/i big bagach, lub/i zbiornikach, lub/i workach lub/i luzem na utwardzonym podłożu. Po zebraniu partii wysyłkowej odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych lub zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi powstających w wyniku okresowych przeglądów serwisowych będzie odpowiedzialna firma wyspecjalizowana w wykonywaniu powyższych usług.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych.

Jak wynika z raportu, przy zastosowaniu opisanych w dokumentacji rozwiązań ograniczających oddziaływanie, nie istnieje ryzyko ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz oddziaływań innych istniejących lub planowanych zamierzeń zlokalizowanych w jego otoczeniu.

Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

Eksploracja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie dobrego stanu technicznego zminimalizuje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej czy negatywnych skutków katastrofy naturalnej.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 647 z późn. zm.).

Projektowany zakład nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ze względu na lokalizację (ok. 95 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Ponadto, informacje dostępne w raporcie oddziaływania na środowisko są wystarczające, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Kamienicy Polskiej w terminie 14 dni do daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu w/w terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.
4. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy

mgr Artur Furmański

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora – e-doręczenia
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 74 ust. 3
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
powiadomione zgodnie z art.49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach – e-doręczenia
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie – e-doręczenia
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – e-doręczenia
4. Starostwo Powiatowe w Częstochowie – prawomocna decyzja – e-doręczenia

pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1154 z późn. zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2”

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch budynków magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym i budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz elementami zagospodarowania terenu w m. Wanaty, ul. Warszawska 2.

Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. 454/4, 454/5, 454/6, 455/2, 455/4, 455/5, 456/2, 456/4, 456/5, 457/2, 457/3, 458/3, 464, 466/7, 466/8, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 470/2, 470/3, 471, 472, 475, 476, 477, 479/2, 480, 482/2, 483, 485/2, 488/2, 491/2, 494/2, 497/2, 500/2, 503/4, 506/5, 509/3, 602, 606, obręb Wanaty, gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski.

Teren, na którym ma być prowadzona produkcja jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada w gminie Kamienica Polska, przyjętym uchwałą nr 233/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13 lipca 2022r., poz. 4790. Przedmiotowy teren oznaczony jest jako 2AG tereny aktywności gospodarczej, której grupa obejmuje przeznaczenie terenu: handel detaliczny do 2000 m², produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, bazy transportowe, bazy logistyczne, bazy kurierskie i wysyłkowe, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów.

Przedmiotowe działki przylegają do:

- od strony wschodniej graniczą z nieużytkami oznaczonymi R/ZL/WS – tereny rolnicze, lasy, wody powierzchniowe śródlądowe.
- od strony północnej znajduje się tereny przemysłowe oznaczone AG, zabudowane halami produkcyjno - magazynowymi firmy "Wkręt - Met" .
- po stronie południowej graniczą z nieużytkami oznaczonymi R/ZL/WS – o przeznaczeniu rolnym, lasy, wody powierzchniowe.
- po stronie zachodniej graniczą ze znacznie obciążoną ruchem samochodowym drogą krajową DK91, za drogą leżą tereny wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska, oznaczone MN/MR/U – tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej oraz usługowej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się następujące obiekty:

budynek A - magazynowy i dystrybucji z zapleczem socjalno - biurowym,

budynek B - magazynowy,

budynek C - produkcyjny z zapleczem socjalno - biurowym, oraz wyposażenie budynków w maszyny i urządzenia produkcyjne.

Rodzaj planowanej technologii w odniesieniu do planowanej działalności:

Podstawowa działalność operacyjna przedsiębiorstwa koncentruje się na zarządzaniu magazynem wysokiego składowania, w którym realizowane są kluczowe procesy logistyczne, takie jak przyjęcia, składowanie oraz kompletacja i wysyłka towarów. Procesy te są wspierane przez zaawansowaną automatykę magazynową i nowoczesne systemy informatyczne. Inwestor planuje wybudować nowoczesne centrum interlogistyczne i zakład produkcyjny. Na inwestycję składają się następujące elementy:

1. Magazyn wysokiego składowania z układnicami paletowymi (7 układni, 41 000 miejsc

paletowych, cykl 160 palet/h). Układnica automatycznie pobiera lub odkłada towar z regałów w wyznaczonej lokalizacji.

2. Hala kompletacji i wysyłki towaru.

3. Hala produkcyjna metalowych elementów złącznych:

- a) automatyczne linie produkcyjne do wkrętów do drewna,
- b) linia do pionowego hartowania wkrętów,
- c) linia do nakładania powłoki lamelowej, wyposażona w Regeneracyjny Utleniacz Termiczny RTO (dopalacz) do niszczenia oparów rozpuszczalnika poprzez termiczne utlenianie 800°C. Na wylocie powietrze będzie miało ok. 100°C z wykorzystaniem do rekuperacji.

4. OZE - instalacja fotowoltaiczna na dach hali: ilość paneli 8644 szt., moc 3834 kWp, powierzchnia 18 787 m² (redukcja poboru prądu o 25%).

Proces technologiczny będzie odbywał się w budynku C w następujących etapach:

1. Dostawa drutu walcówki (druć dostarczany będzie w kręgach po 2 tony, magazynowania drutu odbywać się będzie na placu na zewnątrz hali).

2. Przygotowanie drutu na linii do przygotowania drutu (wydajność: 12 nitek jednocześnie, każda nitka 60 m/min, produkcja roczna 8500 ton), w tym:

- a) oczyszczanie walcówki z zendry za pomocą urządzenia strumieniowego, np. śrutownicy,
- b) w przypadku drutu żarzonego oczyszczanie w myjce ultradźwiękowej,
- c) elektrolityczne nakładanie powłoki fosforanowej,
- d) przeciąganie na finalny wymiar, nawijanie drutu na cewki (druć gotowy do kucia na prasach).

3. Kucie na zimno na prasach - 12 automatów, 9 pras wielostopniowych, 20 pras dwuuderzeniowych. Wydajność ok 4,4 tony/h.

4. Odwirowanie oleju - 4 wirówki. Wydajność jednej wirówki 1 tona/h.

5. Walcowanie gwintu na walcarkach - 20 sztuk.

6. Mycie wkrętów przed hartowaniem - 2 myjki w linii do hartowania.

7. Hartowanie wkrętów: 4 piece hartownicze, 4 piece do odpuszczania, 2 myjki, 2 generatory endogazu do atmosfery hartowania. Wydajność 1 pieca: 0,7 ton/h, 338 ton/miesiąc, 3727 ton/rok.

8. Nakładanie powłoki ochronnej - cynk lamelowy.

W budynku A nastąpi:

- przyjmowanie i wysyłanie towaru,
- zatowarowanie magazynu shuttle (pojemnikowego) bezpośrednio z pakowani lub z palet pobranych z hali B,
- kompletacja towaru do wysyłki na stanowiskach kompletacji pełnych palet lub na stanowiskach mieszanych.

W budynku B nastąpi przyjmowanie i wysyłanie palet do budynku A.

Rozwiązania chroniące środowisko:

W celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji zastosowane zostaną następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- 1) odzysk ciepła z pieców hartowniczych,
- 2) woda na cele socjalne pobierana będzie z sieci wodociągowej,
- 3) wszystkie maszyny do produkcji wkrętów, to jest prasy, walcarki, linie do produkcji wkrętów wyposażone będą w niezależne filtry elektrostatyczne do usuwania mgły olejowej i odzysku oleju w obrocie wewnętrznym. Zapewni to skuteczne stanowiskowe wyeliminowanie źródła emisji mgły olejowej. Pozwoli to na eliminację zewnętrznych jednostek filtrujących emitarami i przyczyni się do eliminacji hałasu i emisji oparów na zewnątrz,

- 4) na cele technologiczne woda będzie używana do myjek. Woda krążyć będzie w obiegu zamkniętym, co skutkuje brakiem powstawania ścieków przemysłowych,
- 5) ścieki bytowe odprowadzane będą do publicznej sieci kanalizacyjnej,
- 6) wody deszczowe i roztopowe odprowadzane z dachów będą odprowadzane do cieku biegnącego wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji,
- 7) wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorach do cieku biegnącego wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycji,
- 8) zabudowa 1 separatora ropopochodnego na kanalizacji deszczowej,
- 9) praca na 3 zmiany w porze dziennej i nocnej,
- 10) przyjęto również ekranowanie źródeł hałasu,
- 11) montaż na dachu hali paneli fotowoltaicznych,
- 12) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń technologicznych stosowane będą:
 - procesu aktywacji powierzchni drutu w słabym kwasie siarkowym H_2SO_4 , który prowadzony będzie w wannie procesowej wchodzącej w skład linii do fosforanowania. System wentylacji ujmujący gazy z linii wyposażony będzie w separator kropel, a gazy następnie odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15 m. Proces oczyszczania w myjce ultradźwiękowej i proces fosforanowania nie będą źródłem emisji do powietrza substancji, które posiadają wartość odniesienia w powietrzu,
 - procesów prowadzonych w 4 piecach hartowniczych oraz 4 piecach do odpuszczania. Gazy odprowadzane z tych procesów oczyszczane będą w filtrze Absolent o skuteczności usuwania zanieczyszczeń pyłowych nie mniejszej niż 99,9 % i poprzez jonizator katalityczny do usuwania resztek zapachów technologicznych odprowadzane będą do powietrza emitorem o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m,
 - procesów malowania farbami zawierającymi lotne związki organiczne (LZO), wygrzewania i chłodzenia prowadzone w dwóch automatycznych liniach do nakładania powłoki lamelowej na wkręty. Gazy ujmowane z tych procesów kierowane będą do dopalacza RTO, w którym następować będzie redukcja LZO o minimum 97 %. Oczyszczone gazy odprowadzane będą do powietrza pionowym, otwartym emitorem o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m,
 - wszystkie maszyny do produkcji wkrętów, w których w prowadzonym procesie wykorzystywany będzie olej (prasy, walcarki, itp.) wyposażone będą w niezależne filtry elektrostatyczne do usuwania mgły olejowej i odzysku oleju w obrocie wewnętrznym,
 - gazy z procesu śrutowania po oczyszczeniu w urządzeniach odpylających odprowadzane będą do wewnątrz hali,
- 13) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych będzie zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi przy spełnieniu następujących warunków:
 - procesy technologiczne będą prowadzone w budynku na utwardzonej, szczelnej powierzchni,
 - powierzchnie podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych będą szczelne, uniemożliwiające przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń do gruntów,
 - planowane przedsięwzięcie nie spowoduje powstawania ścieków przemysłowych,
 - wszystkie odpady gromadzone będą w sposób izolujący je od środowiska gruntowo – wodnego,
 - wody opadowe, roztopowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych 60/600 l z auto-zamknięciem i obejściem burzowym 10 – krotnym odprowadzane będą nowym wylotem w północno-wschodnim narożu działki (przed wylotem z zarurowanego rowu) do cieku,
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów (wody czyste) odbywać się będzie bez oczyszczenia nowym wylotem w północno-wschodnim narożu działki (przed wylotem z zarurowanego rowu) do cieku.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji spowoduje korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami, hałasu i powietrza atmosferycznego, wytwarzania ścieków bytowych, oraz wód opadowych i roztopowych.

Gospodarka odpadami:

Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie w sposób zorganizowany, w wydzielonym i utwardzonym miejscu, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020r., poz.1742).

Odpady magazynowane będą do momentu wypełnienia danego pojemnika/kontenera/zbiornika i będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w magazynie w odpadów niebezpiecznych.

Automatyzacja procesów produkcyjnych zminimalizuje ilość wytwarzanych odpadów.

Właściciel obiektu jest zobligowany do ewidencjonowania:

- ilości pobieranej wody,
- ewidencji wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proponuje się monitorowanie wytwarzania odpadów, poprzez prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów na podstawie kart ewidencji prowadzonych dla każdego odpadu oddzielnie, kart przekazania odpadu oraz rocznych sprawozdań danych o ilościach i rodzajach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz przekazywania tych sprawozdań rocznych marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania.

Emisja hałasu:

- Transport surowców oraz produktów odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej.
- Kierowcy pojazdów transportujących surowce i produkty będą wyłączać silniki pojazdów podczas załadunku/rozładunku.
- Montaż urządzeń technologicznych o możliwie najniższych mocach akustycznych.
- Eksploatowane maszyny i urządzenia będą sprawne technicznie.
- Praca maszyn i urządzeń odbywać się będzie wewnątrz hal.
- Zakładowe środki transportu, tj. wózki widłowe napędzane elektrycznie pracować będą wyłącznie wewnątrz hal.

Analiza akustyczna wykazała przekroczenia hałasu w porze nocnej na terenach podlegających ochronie akustycznej po wschodniej i południowo-wschodniej stronie inwestycji. Inwestor w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach stosuje środki minimalizujące tj. ekrany akustyczne (oznaczone e1, e2), o parametrach określonych w sentencji decyzji.

Emisja do powietrza:

W czasie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego odbywać się będzie w wyniku ruchu samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych (wjazd i wyjazd na teren zakładu) oraz w wyniku pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w hali C, tj. piece hartownicze, linia do fosforanowania, instalacja do powlekania.

W celu ograniczenia do minimum emisji spalinowej zastosowane będą następujące rozwiązania organizacyjne:

- Ograniczać czas pracy samochodów na biegu jałowym.
- Korzystać wyłącznie sprawne technicznie pojazdy z aktualnymi badaniami technicznymi.
- Zakup elektrycznych wózków widłowych.

- zastosowanie rozwiązań technologicznych opisanych w sentencji decyzji i przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

Wytwarzania ścieków bytowych, oraz wód opadowych i roztopowych:

Ze względu na planowaną technologię przedsięwzięcie nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Woda wykorzystywana do mycia elementów, krążyć będzie w obiegu zamkniętym. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z powierzchni dachowych oraz z terenów utwardzonych odprowadzane będą do cieku zlokalizowanego wzdłuż wschodniej granicy zakładu. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną podczyszczone w separatorze.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody:

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Poczesna koło Częstochowy PLH240030, który znajduje się ok. 3,3 km od planowanej inwestycji, obejmuje rozległy kompleks łąkowo - leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud żelaza. Przedmiotem ochrony obszaru jest siedlisko 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*). Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 684) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poczesna koło Częstochowy (PLH240030). Mając na uwadze przedmiot ochrony ww. obszaru wymieniony w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poczesna koło Częstochowy PLH240030, <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/poczesna-kolo-czestochowy-plh240030>]. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotu ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W ww. bazach danych brak jest obecnie informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin i grzybów.

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano bobra europejskiego, występującego wzdłuż cieku od Zawisnej. Gatunek ten podlega częściowej ochronie gatunkowej, w związku z tym, podkreśla się, że wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia, tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody.

W związku z lokalizacją przedsięwzięcia, w sąsiedztwie cieku od Zawisnej, która stwarza możliwość występowania niektórych przedstawicieli chronionej fauny takich jak płazy, gady, realizacja prac budowlanych może wiązać się z zagrożeniem wystąpienia przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt. W sentencji decyzji nakazano, aby prace ziemne związane z realizacją inwestycji prowadzone były w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia, powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji.

Wójt Gminy

mgr Artur Furmański